

## QUADRO DE COMANDO WD.CBB

Quadro de Potência e Comando, de Classe II de isolamento, que incorpora um conversor de sinais que permite a gestão de sistemas de iluminação de forma eficiente e flexível. O dispositivo possibilita o controle de múltiplos drivers e luminárias, suportando diversas configurações e modos de operação, garantindo flexibilidade e eficiência energética. Armário elétrico fabricado de acordo com as normas CE.

O sistema WOODSTILL SMART 1.0 é uma solução integrada para controlo avançado de iluminação, que utiliza o protocolo CASAMBI, que combina tecnologia Bluetooth e DALI. Este sistema foi projetado para oferecer flexibilidade, eficiência e automação inteligente em ambientes exteriores. Através da comunicação Bluetooth, permite o controlo sem fio direto dos dispositivos de iluminação, enquanto a integração DALI possibilita a gestão de redes com múltiplos equipamentos, como luminárias, sensores ou botões. As principais funcionalidades do sistema incluem programação de horários, controlo e ajuste de intensidade, criação de cenários personalizados e monitorização em tempo real. O WOODSTILL SMART 1.0 é gerido por aplicativos móveis ou gateways conectados, que permite acesso local e remoto, com interface intuitiva e moderna. Esta solução promove a automação eficiente, contribuindo para a sustentabilidade e o conforto dos utilizadores.



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Quadro de Potência e Comando em ABS com as dimensões: 280 x 210 x 130 mm
- ✓ Grau de proteção IP65
- ✓ Grau de resistência ao impacto IK10
- ✓ Potência: 250 W
- ✓ Proteções: Diferencial 2P 25A 300mA e Disjuntor 1PN 10A (Curva C)

**WOODSTILL**  
Iluminação Exterior e Mobiliário Urbano

T: (+351) 910 381 144

info@woodstill.com  
[www.woodstill.com](http://www.woodstill.com)

Avenida Infante Dom Henrique, 1600 R/C  
4480-670 Vila do Conde, Portugal

