WOODSTILL

BANCO U

Banco modular sem costas em madeira de pinho tratado em autoclave (classe de uso 4) e aço, com 1, 2 ou 3 lugares (BCU1, BCU2 e BCU3). Serve também para delimitar espaços verdes.

Modular backless bench in autoclave-treated pine (use class 4) and steel, with 1, 2 or 3 seats (BCU1, BCU2 and BCU3). It can also be used to edge green areas.

Banco modular sin respaldo de madera de pino tratada en autoclave (clase de uso 4) y acero, con 1, 2 o 3 plazas (BCU1, BCU2 y BCU3). También sirve para delimitar zonas verdes.

Projetos típicos: passeios públicos, zonas ajardinadas, frentes de mar e espaços exteriores de equipamentos públicos.

Materiais: pinho nacional (*Pinus pinaster* ou *Pinus sylvestris*), classe de uso 4 + aço galvanizado ou inoxidável.



WOODSTILL
Iluminação Exterior e Mobiliário Urbano

T: (+351) 910 381 144
info@woodstill.com
woodstill.com

Avenida Infante Dom Henrique, 1600 R/C
4480-670 Vila do Conde, Portugal

BANCO U

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	**BCU1** 1 lugar / 1 seat	**BCU2** 2 lugares / 2 seats	**BCU3** 3 lugares / 3 seats
Comprimento (mm) / Length / Longitud	600	1200	1800
Largura (mm) / Width / Ancho		480	
Altura (mm) / Height / Altura		480	
Peso total (kg) / Total weight / Peso total	43	62	80

MADEIRA WOOD / MADERA

Espécie / Species / Especie		*Pinus pinaster* / *Pinus sylvestris*	
Peso (kg) / Weight / Peso	41	60	78
Armazenamento CO_2 (kg)[1] / CO_2 storage / Almacenamiento CO_2	67	98	128
Tratamento / Treatment / Tratamiento	Autoclave por vácuo e pressão, classe de uso 4 Vacuum-pressure impregnation, use class 4 / Autoclave vacío-presión, clase de uso 4		
Acabamento / Finish / Acabado	Velatura de proteção à intempérie Weather-protective wood stain / Lasur de protección a la intemperie		

AÇO STEEL / ACERO

Flange / Flange / Brida	S235JR HDG ou AISI 304L / 316L
Ferragens / Hardware / Herrajes	AISI 316L

OUTROS OTHERS / OTROS

Fixação / Fixing / Fijación	Flange

[1] CO_2 armazenado na madeira, calculado a partir do seu peso (EN 16449). / CO_2 stored in the timber, calculated from its weight (EN 16449).
HDG: galvanizado por imersão a quente / hot-dip galvanised.