WOODSTILL

BLOCO42

Banco sem costas em madeira de pinho tratado com óleos naturais (linhaça e outros) e aço. Opcional: caixa de ligação elétrica com luminária LED e tomada USB-C (60 W) para carregamento.

Backless bench in pine treated with natural oils (linseed and others) and steel. Optional: electrical box with an LED luminaire and a USB-C socket (60 W) for charging.

Banco sin respaldo de madera de pino tratada con aceites naturales (linaza y otros) y acero. Opcional: caja de conexión eléctrica con luminaria LED y toma USB-C (60 W) para carga.

Projetos típicos: jardins públicos, zonas naturais e espaços exteriores de escolas, museus, empresas e hotéis.

Materiais: pinho nacional (*Pinus pinaster* ou *Pinus sylvestris*), tratado com óleos naturais (linhaça e outros) + aço galvanizado ou inoxidável.



WOODSTILL
Iluminação Exterior e Mobiliário Urbano

T: (+351) 910 381 144
info@woodstill.com
woodstill.com

Avenida Infante Dom Henrique, 1600 R/C
4480-670 Vila do Conde, Portugal

BLOCO42

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	**BLOCO42 S** sem eletricidade / no power	**BLOCO42 L** LED + USB-C
Comprimento (mm) / Length / Longitud	2400	
Largura (mm) / Width / Ancho	420	
Altura (mm) / Height / Altura	480	
Peso total (kg) / Total weight / Peso total	336	316

MADEIRA WOOD / MADERA

Espécie / Species / Especie	*Pinus pinaster* / *Pinus sylvestris*
Peso (kg) / Weight / Peso	266
Armazenamento CO_2 (kg)[1] / CO_2 storage / Almacenamiento CO_2	436
Tratamento / Treatment / Tratamiento	Óleos naturais (linhaça e outros) Natural oils (linseed and others) / Aceites naturales (linaza y otros)

AÇO STEEL / ACERO

Suportes / Brackets / Soportes	S235JR HDG (cor a definir)
Flange / Flange / Brida	S235JR HDG
Ferragens / Hardware / Herrajes	AISI 304L / 316L

ELETRICIDADE POWER / ELECTRICIDAD

Luminária / Luminaire / Luminaria	—	Fita LED 230 V AC, 2,3 m (60 LED/m) 2700 K · IRC 80 · ≈ 15 W (sistema) · ≈ 770 lm · 40 000 h
Regulação / Dimming / Regulación	—	DALI ou Casambi / WOODSTILL SMART 1.0 (opcional)
Carregamento / Charging / Carga	—	USB-C 60 W
Alimentação / Power supply / Alimentación	—	230 V AC, caixa de ligação; driver incorporado
Certificado / Certificate / Certificado	—	Certificado de ensaio WOODSTILL: isolamento, continuidade de terra e funcionamento WOODSTILL test certificate: insulation, earth continuity and operation

[1] CO_2 armazenado na madeira, calculado a partir do seu peso (EN 16449). / CO_2 stored in the timber, calculated from its weight (EN 16449).
HDG: galvanizado por imersão a quente / hot-dip galvanised.