WOODSTILL

RECTA I

Balizador de iluminação exterior em madeira de pinho de secção retangular, tratado em autoclave (classe de uso 4), com luminária LED encastrada e cabeça, flange e ferragens em aço galvanizado, inoxidável ou Corten, conforme o local. Acabamento à escolha: galvanizado à vista ou pintado; inox eletropolido ou pintado. O Corten não é recomendado a menos de 25–30 km do mar.

Outdoor lighting bollard in rectangular-section pine, autoclave-treated (use class 4), with a recessed LED luminaire and head, flange and hardware in galvanised, stainless or Corten steel, depending on the site. Finish of choice: galvanised exposed or painted; stainless electropolished or painted. Corten is not recommended within 25–30 km of the sea.

Baliza de iluminación exterior de madera de pino de sección rectangular, tratada en autoclave (clase de uso 4), con luminaria LED empotrada y cabeza, brida y herrajes de acero galvanizado, inoxidable o Corten, según el lugar. Acabado a elegir: galvanizado visto o pintado; inoxidable electropulido o pintado. No se recomienda el Corten a menos de 25–30 km del mar.

Projetos típicos: passadiços e percursos na linha de costa, parques, jardins e acessos a equipamentos públicos.

Materiais: pinho nacional (*Pinus pinaster* ou *Pinus sylvestris*), classe de uso 4 + aço galvanizado (à vista ou pintado), inoxidável (eletropolido ou pintado) ou Corten, conforme o local.

WOODSTILL
Iluminação Exterior e Mobiliário Urbano

T: (+351) 910 381 144
info@woodstill.com
woodstill.com

Avenida Infante Dom Henrique, 1600 R/C
4480-670 Vila do Conde, Portugal



RECTA I

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	**Flange** Flange / Brida	**Enterramento** Burial / Empotramiento
Secção (mm) / Section / Sección	130 x 260	
Altura útil (mm) / Useful height / Altura útil	1100	1100
Altura total (mm) / Total height / Altura total	1100	1400
Enterramento (mm) / Burial depth / Empotramiento	—	300
Peso total (kg) / Total weight / Peso total	37	38

MADEIRA WOOD / MADERA		
Espécie / Species / Especie	*Pinus pinaster* / *Pinus sylvestris*	
Peso (kg) / Weight / Peso	20	26
Armazenamento CO_2 (kg)[1] / CO_2 storage / Almacenamiento CO_2	33	42
Tratamento / Treatment / Tratamiento	Autoclave por vácuo e pressão, classe de uso 4 Vacuum-pressure impregnation, use class 4 / Autoclave vacío-presión, clase de uso 4	
Acabamento / Finish / Acabado	Velatura de proteção à intempérie Weather-protective wood stain / Lasur de protección a la intemperie	
Parte enterrada / Buried part / Parte enterrada	—	Pintura betuminosa

AÇO STEEL / ACERO	
Cabeça, flange e ferragens / Head, flange, hardware / Cabeza, brida, herrajes	S235JR HDG, AISI 304L / 316L ou Corten[2], conforme o local
Acabamento / Finish / Acabado	HDG à vista ou pintado; inox eletropolido ou pintado
Portinhola / Access door / Puerta	Na cabeça, com fechadura de segurança

OUTROS OTHERS / OTROS	
Luminária / Luminaire / Luminaria	LED encastrado, a definir em projeto
Regulação / Dimming / Regulación	DALI ou Casambi / WOODSTILL SMART 1.0 (opcional)
Ligação elétrica / Electrical connection / Conexión eléctrica	Caixa de ligação
Fixação / Fixing / Fijación	Flange ou enterramento
Certificado / Certificate / Certificado	Certificado de ensaio WOODSTILL: isolamento, continuidade de terra e funcionamento WOODSTILL test certificate: insulation, earth continuity and operation

[1] CO_2 armazenado na madeira, calculado a partir do seu peso (EN 16449). / CO_2 stored in the timber, calculated from its weight (EN 16449).

[2] O Corten não é recomendado a menos de 25–30 km do mar. / Corten is not recommended within 25–30 km of the sea.
HDG: galvanizado por imersão a quente / hot-dip galvanised.