WOODSTILL

REFLETOR C

Poste refletor em madeira de pinho de secção circular, tratado em autoclave (classe de uso 4), com fita refletora, para delimitar lugares de estacionamento, passadeiras e caminhos.

Reflective post in round-section pine, autoclave-treated (use class 4), with reflective tape, to mark parking spaces, crossings and paths.

Poste reflectante de madera de pino de sección circular, tratada en autoclave (clase de uso 4), con cinta reflectante, para delimitar plazas de aparcamiento, pasos de peatones y caminos.

Projetos típicos: parques de estacionamento, parques, jardins e acessos.

Materiais: pinho nacional (*Pinus pinaster* ou *Pinus sylvestris*), classe de uso 4 + fita refletora.



WOODSTILL
Iluminação Exterior e Mobiliário Urbano

T: (+351) 910 381 144
info@woodstill.com
woodstill.com

Avenida Infante Dom Henrique, 1600 R/C
4480-670 Vila do Conde, Portugal

REFLETOR C

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS	**REFLETOR C 45**	**REFLETOR C 100**
Diâmetro (mm) / Diameter / Diámetro	Ø 160	
Altura útil (mm) / Useful height / Altura útil	450	1000
Altura total (mm) / Total height / Altura total	480	1250
Peso total (kg) / Total weight / Peso total	7	17

MADEIRA WOOD / MADERA

Espécie / Species / Especie	*Pinus pinaster* / *Pinus sylvestris*	
Peso (kg) / Weight / Peso	5	14
Armazenamento CO_2 (kg)[1] / CO_2 storage / Almacenamiento CO_2	9	23
Tratamento / Treatment / Tratamiento	Autoclave por vácuo e pressão, classe de uso 4 Vacuum-pressure impregnation, use class 4 / Autoclave vacío-presión, clase de uso 4	
Acabamento / Finish / Acabado	Velatura de proteção à intempérie Weather-protective wood stain / Lasur de protección a la intemperie	

AÇO E REFLETOR STEEL AND REFLECTOR / ACERO Y REFLECTOR

Flange / Flange / Brida	S235JR HDG
Ferragens / Hardware / Herrajes	AISI 316L
Refletor / Reflector / Reflector	Fita refletora

OUTROS OTHERS / OTROS

Fixação / Fixing / Fijación	Flange

[1] CO_2 armazenado na madeira, calculado a partir do seu peso (EN 16449). / CO_2 stored in the timber, calculated from its weight (EN 16449).
HDG: galvanizado por imersão a quente / hot-dip galvanised.